

Direct EN Serisi

Elektrik Motor Kontrol Paneli, Smart ara yüzü ile EN 12845 standartına uygun olarak kontrol sağlar.

- ◇ Kolay ve hızlı bir şekilde yönlendirme butonlarını kullanarak, net şekilde okunabilir LCD ekran üzerinden ayarların yapılması
- ◇ Fabrika montajlı olarak, motor koruması için devre kesici ve kapı kilitleme mekanizma özelliği olan yük kesici
- ◇ Şamandıradan, basınç sensöründe ve anahtarından, seviye elektrodundan gelen bilgiler ile, sistemi açar, çalıştırır ve durdurur.



Teknik Özellikler

- Metal / IP 54
- Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici
- Otomatik / Manuel / Off Modu
- 128 x 64 LCD Grafik Ekran
- Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED
- Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V \pm %15
- Başlatma komutu için giriş
- Lambaların testi için tuş
- Manuel Testte pompaları başlatmak ve durdurmak için buton.
- Alarmlar ve sinyaller;
 - Motor Aşırıakım (Ayarlanabilir)
 - Motor düşük akım (Ayarlanabilir)
 - Faz kaybı hatası (Ayarlanabilir)
 - Faz sırası hatası (Ayarlanabilir)
 - Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir)
 - Motor başlatma zamanı
 - AC Güç var bilgisi
 - Pompa çalışması sebebi bilgisi
 - Pompa Başlatma Hatası
 - Pompa Çalışıyor bilgisi
- MODBus (RS485)
- Hat Kontaktörü AC3
- Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korunmalı Ekran
- Hataların, mesajların, olayların ve alarmların tarih ve zaman bilgileri ile birlikte dışarıya aktarılabilmesi için USB girişi. (Son 500 Durum)
- Haftalık otomatik test
- Bakım zamanı ve mesajların gösterimi
- Selonoid valf çıkışı
- Alarm çıkışları (NC-5A/250V)

Teknik Veri

Direct EN Kontrol Paneli

Direct EN	COD	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ			AĞIRLIK
		V-	kW	Hp	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG	
Direct-EN/4	25001	3 - 400	4	5.5	9	600	400	200	Metal		
Direct-EN/5.5	25002	3 - 400	5.5	7.5	12	600	400	200	Metal		
Direct-EN/7.5	25003	3 - 400	7.5	11	16	600	400	200	Metal		
Direct-EN/9.2	25004	4 - 400	9.2	12.5	20	600	400	200	Metal		
Direct-EN/11	25005	3 - 400	11	15	25	600	400	200	Metal		
Direct-EN/15	25006	3 - 400	15	20	32	600	400	200	Metal		
Direct-EN/18.5	25007	3 - 400	18.5	25	40	600	400	200	Metal		
Direct-EN/22	25008	3 - 400	22	30	50	600	400	200	Metal		

*Talep üzerine 30kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

**Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar