

★ Direct Start

Doğrudan yol verme metoduna sahip, 1 veya 3 faz motorları 4 pompaya kadar aynı anda sürebilen kontrol paneli. (Temiz su ve pis su uygulamalarındaki doldurma, boşaltma ve basınçlandırma işlemleri için)


- ◇ Şamandıra ve seviye elektrod bağlantısı ile, motoru durdurma, çalıştırma ve başlatmayı sağlar.




Teknik Özellikler

- Metal / IP 54 / Su Geçirmez
- Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici
- Güç Beslemesi 1-50/60Hz 230V \pm %15
- Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V \pm %15
- Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED
- Başlatma komutu için giriş
- Korumalar ve Hatalar;
 - Motor Aşırı akım koruması
 - Faz kaybı ve faz sırası için koruma
 - Kuru çalışma koruması
- Motor koruma sigortaları
- Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korumalı Ekran
- Haftalık olarak ayarlanabilen test

Uygulama Alanları



Basınç Anahtarı ile Kontrol



Şamandıra ile Kontrol

Teknik Veri

Direct Start 1

Direct Start 1	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Direct Start 1 - 0.37 Mono	22001	1-230	0.37	0.5	4.2-5.7	5.7	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 0.55 Mono	22002	1-230	0.55	0.75	5.7-7.6	7.6	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 0.75 Mono	22003	1-230	0.75	1	7.6-9	9	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 1.1 Mono	22004	1-230	1.1	1.5	10-12	12	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 1.5 mono	22005	1-230	1.5	2	13-16	16	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 2.2 Mono	22006	1-230	2.2	3	16-20	20	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 0.37	22007	3 - 400	0.37	0.5	1.0-1.3	1.3	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 0.55	22008	3 - 400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 0.75	22009	3 - 400	0.75	1	2.3-3.1	3.1	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 1.1	22010	3 - 400	1.1	1.5	2.3-3.1	3.1	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 1.5	22011	3 - 400	1.5	2	3.1-4.2	4.2	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 2.2	22012	3 - 400	2.2	3	5.7-7.6	7.6	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 3	22013	3 - 400	3	4	7.6-9	9	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 4	22014	3 - 400	4	5.5	7.6-9	9	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 5.5	22015	3 - 400	5.5	7.5	10-12	12	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 7.5	22016	3 - 400	7.5	10	13-16	16	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 9.6	22017	3 - 400	9.6	12.5	16-20	20	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 11	22018	3 - 400	11	15	20-24	24	310	250	130	ABS	
Direct Start 1 - 15	22019	3 - 400	11	15	29-32	32	400	300	175	ABS	
Direct Start 1 - 18.5	22020	3 - 400	18.5	25	35-38	38	400	300	175	ABS	
Direct Start 1 - 22	22021	3 - 400	22	30	44-50	50	600	400	220	Metal	
Direct Start 1 - 30	22022	3 - 400	30	40	57-60	60	600	400	220	Metal	
Direct Start 1 - 37	22023	3 - 400	37	50	65-78	78	600	400	220	Metal	

Direct Start 2

Direct Start 2	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Direct Start 2 - 0.37 Mono	22201	1-230	0.37	0.5	4.2-5.7	5.7	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 0.55 Mono	22202	1-230	0.55	0.75	5.7-7.6	7.6	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 0.75 Mono	22203	1-230	0.75	1	7.6-9	9	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 1.1 Mono	22204	1-230	1.1	1.5	10-12	12	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 1.5 Mono	22205	1-230	1.5	2	13-16	16	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 2.2 Mono	22206	1-230	2.2	3	16-20	20	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 0.37	22207	3 - 400	0.37	0.5	1.0-1.3	1.3	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 0.55	22208	3 - 400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 0.75	22209	3 - 400	0.75	1	2.3-3.1	3.1	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 1.1	22210	3 - 400	1.1	1.5	2.3-3.1	3.1	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 1.5	22211	3 - 400	1.5	2	3.1-4.2	4.2	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 2.2	22212	3 - 400	2.2	3	5.7-7.6	7.6	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 3	22213	3 - 400	3	4	7.6-9	9	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 4	22214	3 - 400	4	5.5	7.6-9	9	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 5.5	22215	3 - 400	5.5	7.5	10-12	12	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 7.5	22216	3 - 400	7.5	10	13-16	16	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 9,6	22217	3 - 400	9,6	12,5	16-20	20	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 11	22218	3 - 400	11	15	20-24	24	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 15	22219	3 - 400	11	15	29-32	32	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 18.5	22220	3 - 400	18.5	25	35-38	38	400	300	175	ABS	
Direct Start 2 - 22	22221	3 - 400	22	30	44-50	50	600	400	220	Metal	
Direct Start 2 - 30	22222	3 - 400	30	40	57-60	60	600	400	220	Metal	
Direct Start 2 - 37	22223	3 - 400	37	50	65-78	78	600	400	220	Metal	

Direct Start 3

Direct Start 3	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Direct Start 3 - 0.37 Mono	22301	1-230	0.37	0.5	4.2-5.7	5.7	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 0.55 Mono	22301	1-230	0.55	0.75	5.7-7.6	7.6	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 0.75 Mono	22301	1-230	0.75	1	7.6-9	9	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 1.1 Mono	22301	1-230	1.1	1.5	10-12	12	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 1.5 Mono	22301	1-230	1.5	2	13-16	16	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 2.2 Mono	22301	1-230	2.2	3	16-20	20	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 0.37	22301	3 - 400	0.37	0.5	1.0-1.3	1.3	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 0.55	22301	3 - 400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 0.75	22301	3 - 400	0.75	1	2.3-3.1	3.1	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 1.1	22301	3 - 400	1.1	1.5	2.3-3.1	3.1	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 1.5	22301	3 - 400	1.5	2	3.1-4.2	4.2	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 2.2	22301	3 - 400	2.2	3	5.7-7.6	7.6	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 3	22301	3 - 400	3	4	7.6-9	9	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 4	22301	3 - 400	4	5.5	7.6-9	9	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 5.5	22301	3 - 400	5.5	7.5	10-12	12	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 7.5	22301	3 - 400	7.5	10	13-16	16	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 9.6	22301	3 - 400	9.6	12,5	16-20	20	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 11	22301	3 - 400	11	15	20-24	24	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 15	22301	3 - 400	11	15	29-32	32	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 18.5	22301	3 - 400	18.5	25	35-38	38	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 22	22301	3 - 400	22	30	44-50	50	600	400	220	Metal	
Direct Start 3 - 30	22301	3 - 400	30	40	57-60	60	700	500	260	Metal	
Direct Start 3 - 37	22301	3 - 400	37	50	65-78	78	700	500	260	Metal	

Direct Start 4

Direct Start 4	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Range (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Direct Start 4 - 0.37	22401	3 - 400	0.37	0.5	1.0-1.3	1.3	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 0.55	22402	3 - 400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 0.75	22403	3 - 400	0.75	1	2.3-3.1	3.1	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 1.1	22404	3 - 400	1.1	1.5	2.3-3.1	3.1	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 1.5	22405	3 - 400	1.5	2	3.1-4.2	4.2	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 2.2	22406	3 - 400	2.2	3	5.7-7.6	7.6	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 3	22407	3 - 400	3	4	7.6-9	9	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 4	22408	3 - 400	4	5.5	7.6-9	9	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 5.5	22409	3 - 400	5.5	7.5	10-12	12	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 7.5	22410	3 - 400	7.5	10	13-16	16	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 9,6	22411	3 - 400	9.6	12.5	16-20	20	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 11	22412	3 - 400	11	15	20-24	24	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 15	22413	3 - 400	11	15	29-32	32	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 18.5	22414	3 - 400	18.5	25	35-38	38	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 22	22415	3 - 400	22	30	44-50	50	700	500	260	Metal	
Direct Start 4 - 30	22416	3 - 400	30	40	57-60	60	800	600	260	Metal	
Direct Start 4 - 37	22417	3 - 400	37	50	65-78	78	800	600	260	Metal	

*Talep üzerine 45 kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

**Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Özellikler

Şamandıra



Model	mt
F-S/5	5
P-T/10	10
P-T/15	15
P-T/20	20

Seviye Elektrodu



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
L-E/5	12	10 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar

Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar