

★ Jockey EN Serisi

Jokey Pompa Mekanik Kontrol Paneli, EN 12845 standartına uygun olarak kontrol sağlar.

- ◇ Fabrika montajlı olarak, motor koruması için devre kesici ve kapı kilitleme mekanizma özelliği olan yük kesici
- ◇ Şamandıradan, basınç anahtarından, seviye elektrodundan gelen bilgiler ile, sistemi açar, çalıştırır ve durdurur.



Teknik Özellikler

- Metal / IP 54
- Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici
- Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED
- Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V \pm %15
- Başlatma komutu için giriş
- Alarmlar ve Sinyaller;
 - Motor Aşırıakım (Ayarlanabilir)
 - Motor düşük akım (Ayarlanabilir)
 - Faz kaybı hatası (Ayarlanabilir)
 - Faz sırası hatası (Ayarlanabilir)
 - Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir)
 - Motor başlatma zamanı
- Haftalık otomatik test
- Alarm çıkışları (NC-5A/250V)

Teknik Veri

Jockey EN Kontrol Paneli

Jockey EN	COD	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ			AĞIRLIK
		V-	kW	Hp	Aralık	Max	H	L	W	Malzeme	KG
Jockey/EN - 0.55	25401	3 - 400	0.55	0.75	1.7-2.3	2.3	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 0.75	25402	3 - 400	0.75	1	3.1-4.2	4.2	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 1.1	25403	3 - 400	1.1	1.5	3.1-4.2	4.2	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 1.5	25404	3 - 400	1.5	2	5.7-7.6	7.6	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 2.2	25405	3 - 400	2.2	3	7.6-9	9	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 3	25406	3 - 400	3	4	10-12	12	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 4	25407	3 - 400	4	5.5	10-12	12	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 5.5	25408	3 - 400	5.5	7.5	13-16	16	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 7.5	25409	3 - 400	7.5	10	16-20	20	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 9.2	25410	3 - 400	9.2	12.5	20-24	24	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 11	25411	3 - 400	11	15	29-32	32	400	300	175	Metal	
Jockey/EN - 15	25412	3 - 400	15	20	35-38	38	400	300	175	Metal	

*Talep üzerine 18.5 kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

**Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar