

★ Mini Speed

1 veya 3 fazlı motor olan sistemlerde, elektronik olarak değişken frekans kontrolü ile yol verme yöntemi sayesinde, gelişmiş motor kontrolü sağlanır.



- ◇ 3G / WI-FI modül sayesinde, uzak bir noktadan sistemi işletme, verileri görüntüleme ve sistemi kontrol etme sağlanır.
- ◇ Fabrika montajlı olarak, motor koruması için devre kesici ve kapı kilitleme mekanizma özelliği olan yük kesici
- ◇ Şamandıradan, basınç sensöründe ve anahtarından, seviye elektrodundan veya sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler ile, sistemi açar, çalıştırır ve durdurur.
- ◇ Uygulamalar için akıllı çözümler;

Hidrofor Pompaları

Endüstriyel Pompalar

HVAC Sistemleri


Atık Su Pompalar

Sulama Pompaları


Teknik Özellikler

- ABS Termoplastik Kutu / IP 55
- Kilitleme mekanizmasına sahip yük kesici
- Otomatik / Manuel Anahtar
- Güç Beslemesi 3 Faz-50/60Hz 400V \pm %15
- Korumalar ve Hatalar;
 - Motor Aşırı Akım / Düşük Akım (Ayarlanabilir)
 - Faz kaybı ve Faz sırası hatası
 - Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir)
 - Motor başlama zamanı
 - Taşma uyarısı fonksiyonu
 - Kuru çalışma koruması
 - Termal ve Manyetik Koruma
- BMS Sistemi için kuru kontak
- MODBus (RS485)
- Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korumalı Ekran
- Hataların, mesajların, olayların ve alarmların tarih ve zaman bilgileri ile birlikte dışarıya aktarılabilmesi için USB girişi. (Son 500 Durum)
- Haftalık olarak ayarlanabilen test
- P.I.D Regülasyonu

Uygulama Alanları



Basınç Sensörü ile Kontrol



Şamandıra ile Kontrol

Teknik Veri

Mini Speed Mono

Mini Speed Mono	VOLTAJ			MAX GÜÇ		AKIM	KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-IN	V-OUT	kW	Hp	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Mini Speed 1 - 0.37 / Mono	19001	1-230	3 - 230	0.37	0.5	2.4	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 0.55 / Mono	19002	1-230	3 - 230	0.55	0.75	3.6	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 0.75 / Mono	19003	1-230	3 - 230	0.75	1	4.7	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.1 / Mono	19004	1-230	3 - 230	1.1	1.5	6.7	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.5 / Mono	19005	1-230	3 - 230	1.5	2	7.5	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 2.2 / Mono	19006	1-230	3 - 230	2.2	3	9.8	400	300	185	ABS	

Mini Speed Tri-M

Mini Speed Tri-M	VOLTAJ			MAX GÜÇ		AKIM	KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-IN	V-OUT	kW	Hp	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Mini Speed 1 - 0.37 / Tri-M	19201	3-230	3-230	0.37	0.5	2.6	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 0.55 / Tri-M	19202	3-230	3-230	0.55	0.75	3.9	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 0.75 / Tri-M	19203	3-230	3-230	0.75	1	5.2	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.1 / Tri-M	19204	3-230	3-230	1.1	1.5	7.4	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.5 / Tri-M	19205	3-230	3-230	1.5	2	8.3	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 2.2 / Tri-M	19206	3-230	3-230	2.2	3	10.8	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 3 / Tri-M	19207	3-230	3-230	3	4	14.6	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 4 / Tri-M	19208	3-230	3-230	4	5.5	19.4	400	300	185	ABS	

Mini Speed Tri

Mini Speed Tri	VOLTAJ			MAX GÜÇ		AKIM	KUTU ÖLÇÜLERİ			AĞIRLIK	
	COD	V-IN	V-OUT	kW	Hp	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Mini Speed 1 - 0.75 / Tri	19301	3 - 400	3 - 400	0.75	1	2.6	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.1 / Tri	19302	3 - 400	3 - 400	1.1	1.5	3.6	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 1.5 / Tri	19303	3 - 400	3 - 400	1.5	2	4.5	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 2.2 / Tri	19304	3 - 400	3 - 400	2.2	3	6.2	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 3 / Tri	19305	3 - 400	3 - 400	3	4	8	400	300	185	ABS	
Mini Speed 1 - 4 / Tri	19306	3 - 400	3 - 400	4	5.5	9.7	400	300	185	ABS	

*Talep üzerine 5 kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

**Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Özellikler

Şamandıra



Model	mt
F-S/5	5
P-T/10	10
P-T/15	15
P-T/20	20

Seviye Elektrodu



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
L-E/5	12	10 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Güç	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar

Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar