

★ Smart Jockey EN Serisi

Elektrik Motor Kontrol Paneli, Smart ara yüzü ile EN 12845 standartına uygun olarak kontrol sağlar.

- ◇ Kolay ve hızlı bir şekilde yönlendirme butonlarını kullanarak, net şekilde okunabilir LCD ekran üzerinden ayarların yapılması
- ◇ Fabrika montajlı olarak, motor koruması için devre kesici ve kapı kilitleme mekanizma özelliği olan yük kesici
- ◇ Şamandıradan, basınç sensöründe ve anahtardan, seviye elektrodundan gelen bilgiler ile, sistemi açar, çalıştırır ve durdurur.



Teknik Özellikler

- Metal / IP 54
- Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici
- 128 x 64 LCD Grafik Ekran
- Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED
- Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V ±%15
- Başlatma komutu için giriş
- Alarmlar ve sinyaller;
 - Motor Aşırıakım (Ayarlanabilir)
 - Motor düşük akım (Ayarlanabilir)
 - Faz kaybı hatası (Ayarlanabilir)
 - Faz sırası hatası (Ayarlanabilir)
 - Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir)
 - Motor başlatma zamanı
- MODBus (RS485)
- Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korumalı Ekran
- Hataların, mesajların, olayların ve alarmların tarih ve zaman bilgileri ile birlikte dışarıya aktarılabilmesi için USB girişi. (Son 500 Durum)
- Haftalık otomatik test
- Bakım zamanı ve mesajların gösterimi
- Alarm çıkışları (NC-5A/250V)

Teknik Veri

Smart Jockey EN Kontrol Paneli

Smart Jockey EN	COD	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
		V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG	
Smart Jockey/EN-4	25301	3 - 400	4	5.5	7.6-9	9	400	300	175	Metal		
Smart Jockey/EN-5.5	25302	3 - 400	5.5	7.5	10-12	12	400	300	175	Metal		
Smart Jockey/EN-7.5	25303	3 - 400	7.5	10	2.6-16	16	400	300	175	Metal		
Smart Jockey/EN-11	25304	3 - 400	11	15	16-25	25	400	300	175	Metal		
Smart Jockey/EN-15	25305	3 - 400	15	20	16-32	32	400	300	175	Metal		

*Talep üzerine 18.5 kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

**Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar